FICHE TECHNIQUE SON OAI REGGAE PARTY SOUND SYSTEM

Contact ingénieur du son : Philippe « Pilou » 06 79 66 46 40 - philippedu134@hotmail.com

Fournir un système son adapté à la salle ou à l'espace extérieur.

De préférence un line array clusté (si nécessaire grave/sub en haut du clust), avec subs au sol (installation « cardio » à favoriser), **FRONT FILL**

Consoles et périphériques

Numériques (par ordre de pref.) :

Avid S6L Yamaha DM 7, Rivage PM, CL, QL,... MIDAS PRO séries / Soundcraft Vi séries...

EVITER LES DIGICO SVP!!

Si console numérique : aucun périphérique supplémentaire

Analogiques: MIDAS / Soundcraft / Yamaha

Si console analogique prévoir des compresseurs pour les 3 x Vx lead

Sur le L/R : 1 x compresseur/limiteur type Avalon VT747 ou API 2500+ et EQ 31 bandes

Techniciens

Le technicien son façade d'accueil doit connaître parfaitement la console, pouvoir contrôler le processeur du système à tout moment, depuis la régie face et être présent dès l'arrivée du groupe, pendant les balances et **durant toute la durée du show**.

Sauf avis contraire, le groupe se déplace sans technicien son retour. Dans le cas d'une régie retour l'organisation doit faire appel à un technicien son retour, compétent, présent dès l'arrivée du groupe, pendant les balances et **durant toute la durée du show**.

Retours

6 x wedges 15 pouces, identiques, équalisés sur 4 x AUX pre fader de la console façade si retours de la face.

+ Sides Fill avec subs

Ref sides: Meyer JM1P + 900 LFC ou L Acoustic A15 + KS 21

Si retours de la face ou régie en balcon prévoir un router Wifi et une tablette.

Ref wedges: L-Acoustics X15, 115 HiQ, Nexo PS15, Martin LE1500, D&B MAX 15.

Remarques

Merci de prévoir :

- 1 x multipaire 12 x XLR pour aller des sorties de la carte son vers votre patch
- 1 x multipaire 4 x XLR pour aller d'un splitter (fournis par le groupe) près de vos HF vers la carte son

OAI REGGAE PARTY SOUND SYSTEM

